



Настенный датчик присутствия Steinel HF 180 DALI white



Характеристики

Артикул:	032937
Функции	Идеален для прихожих, лестниц, санузлов, небольших коридоров, подсобных помещений
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Цвет	белый
Размеры (ВхШхГ)	80 x 80 x 20.5
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Тип сенсора	высокочастотный
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Базовая яркость (дежурный режим)	Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI
Интерфейс	DALI
Дальность действия	1 - 8 м
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Установка	внутренний, настенный, встраиваемый
Рекомендуемая высота установки	1,1 м
Нагрузка	Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе
DALI	Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Задержка включения	30 сек - 30 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя) + импульсный режим (ок. 2 сек.) механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote
Параллельное включение	master/slave
Комплектующие, дополнительно	пульта д/у RC5, RC8, Smart Remote / Адаптеры рамки для Busch Jäger и Jung (приобретаются отдельно)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или кнопка датчика
Режим обучения	Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote