




## SPOODI SENSOR

светодиодный уличный накладной настенный светильник, 30 Вт, черный, 3000 К

Высокомощный светодиодный прожектор SPOODI SENSOR для освещения поверхностей и площадок. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного монтажа вне помещений. Прожектор может быть напрямую подключен к сети напряжением 230 В. Прожектор, доступный в двух цветах корпуса, с двумя цветовыми температурами и уровнями мощности, оснащен встроенным инфракрасным датчиком движения. Удобная настройка с помощью пульта дистанционного управления.



### Технические характеристики

|   |                        |
|---|------------------------|
| Тов. №:   | 232880                 |
| Включая источник света                          | 0                      |
| Количество различных источников света           | 1                      |
| Номинальное первичное напряжение                | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 90 °                   |
| Длина   | 20.0 cm                |
| Ширина  | 4.0 cm                 |
| Высота  | 20.5 cm                |
| Вес нетто                                       | 1.509 kg               |
| вес брутто                                      | 1.643 kg               |
| IP Code   | IP 65                  |
| Класс защиты                                    | I                      |
| Класс ударопрочности                            | IK04                   |
| Ударопрочность                                  | 0,5 Joule              |
| Сборка  | MOUNTING_SURFACE       |
| Детали сборки                                   | Стена                  |
| Мощность  | 30.0 W                 |
| Световой поток                                  | 2250 lm                |
| Цветовая температура                            | 3000 Kelvin            |
| Половинный угол                                 | 100 °                  |
| Цвет  | черный                 |
| CRI   | >80                    |

**Аксессуары**

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 234340 | Outdoor Beam MILOX , ,<br>50   |
| 234344 | OUTDOOR BEAM MILOX , -<br>, 50 |
| 234350 | SPOODI 15/20/31 , , 80         |
| 234354 | OUTDOOR BEAM MILOX , -<br>, 80 |

|   |         |
|---|---------|
| Binning                                   | 6       |
| LXXBXX Данные                             | 70/50   |
| Срок службы                               | 30000 h |
| Минимальная температура окружающей среды  | -10 °C  |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C   |
| BIG WHITE Seite                           | 603     |

**Примечания**


---



---



---



---



---