




SPOODI SENSOR

светодиодный уличный накладной настенный светильник, 30 Вт, черный, 4000 К

Высокомощный светодиодный прожектор SPOODI SENSOR для освещения поверхностей и площадок. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного монтажа вне помещений. Прожектор может быть напрямую подключен к сети напряжением 230 В. Прожектор, доступный в двух цветах корпуса, с двумя цветовыми температурами и уровнями мощности, оснащен встроенным инфракрасным датчиком движения. Удобная настройка с помощью пульта дистанционного управления.



Технические характеристики

Тов. №:	232890
Включая источник света	0
Количество различных источников света	1
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
Длина	20.0 cm
Ширина	4.0 cm
Высота	20.5 cm
Вес нетто	1.513 kg
вес брутто	1.664 kg
IP Code	IP 65
Класс защиты	I
Класс ударопрочности	IK04
Ударопрочность	0,5 Joule
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Стена
Мощность	30.0 W
Световой поток	2500 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	черный
CRI	>80

Аксессуары

234340	Outdoor Beam MILOX , , 50
234344	OUTDOOR BEAM MILOX , - , 50
234350	SPOODI 15/20/31 , , 80
234354	OUTDOOR BEAM MILOX , - , 80

Binning	6
LXXVXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h
Минимальная температура окружающей среды	-10 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
BIG WHITE Seite	603

Примечания
