

Dinolux®

Уличный светодиодный светильник
для стойки Pillar600DG DL20522

Серия: Alpha
Цвет корпуса: Темно-серый
Напряжение: AC220В
Мощность: 5Вт
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 351Лм
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 24°
Степень защиты: IP65
Габариты: D44xH90 мм
Источник питания в комплекте
Гарантия 2 года

DL20522W5DG



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на стойке в грунт (Pillar600DG DL20522+ Spike205DG2)

1. Перед началом монтажа отключить электричество.
Установить основание пику Spike205DG1 на стойку Pillar600DG DL20522, закрутив резьбу.
2. Закрепить светильники на стойке при помощи винтов.
3. Привернуть верхнюю заглушку на стойку.
4. Установить светильник в грунт. Соединить провода, идущие из светильников, с проводами Вашей проводки через герметичную клеммную колодку.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

