


LUXOMATIC® FL2N-LED



СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Поворотный LED-прожектор для настенного монтажа
- Прожектор поворачивается в трех осях, угол наклона фиксируется с помощью запирающего механизма
- Корпус из литого алюминия с коррозионностойкими винтами из нержавеющей стали
- Простой монтаж
- Высокая энергоэффективность и долговечность благодаря высококачественной LED-технологии
- Широкое распределение светопотока для освещения больших площадей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Прожектор

Встроенная LED-плата
 Цветовая температура: 4000 К нейтральный белый
 Светопоток LED: 2100 Лм
 Сила света: 1006 cd
 Энергоэффективность: 81 Лм/Вт

CRI / **TM30** CRI: 84,1 / TM30: 82,8

~ 110–240 В AC 50 / 60 Hz

⏻ 26 Вт / PF 0,89


IP / **Класс I** IP44 / Класс I

IK IK07 (2,0 Дж)

🌡️ от -20 °C до +40 °C

Корпус из литого алюминия, основание из УФ-стойкого поликарбоната.
 Внешний вид: стекло прозрачное

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	3,1	745
2,0	6,2	186
3,0	9,3	83
4,0	12,4	47
5,0	15,4	30



Наименование	Цвет	Код товара
FL2N-LED	белый	92599
FL2N-LED	черный	92598
Аксессуары		
Диффузор для FL2N	прозрачный/ белый	38003