


SUN OFL TR 3700 850 BK

Номер артикула **GTIN**
EL10810169 4015120810169



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Тип подключения	Винтов. зажим/клемма
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 мм ²
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 267 мм x Ширина 252 мм x Высота/глубина 86 мм
Масса	200 g
Материал	Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Ударопрочность	IK08



Описание изделия

- Светодиодный прожектор в высококачественном корпусе из литого алюминия
- Интенсивность СД светового потока 30 Вт соответствует лампе накаливания 155 Вт, белый свет ок. 5000 К
- Высокая световая отдача с 121,00 lm/W, отличный индекс цветопередачи Ra 80
#####
- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ

Цвет черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005

Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz
Ток включения	11,4 A / 98 μs
ток разряда	0,022 mA

света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	110 °
Коэффициент пульсации	<20 %
Номинальная мощность P	30 W
Световой поток (светильник)	3650 lm
Светоотдача	121,00 lm/W
Цветовая температура	5000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	45000 h
Срок службы светодиодов L70B50	45000 h
Срок службы светодиодов L80B10	30000 h
Срок службы светодиодов L80B50	30000 h
Срок службы светодиодов L90B10	15000 h
Срок службы светодиодов L90B50	15000 h
Класс энергоэффективности	A++ до A


SUN OFL TR 3700 850 BK

Номер артикула **GTIN**
 EL10810169 4015120810169

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	4015120810558

Габаритный чертеж



Распределение света





Схема подключения



Стандартная эксплуатация с устройством включения и выключения