



SUN OFL TR 5400 830 WH

Номер артикула **GTIN**
EL10810206 4015120810206



Описание изделия

- Светодиодный прожектор в высококачественном корпусе из литого алюминия
- Интенсивность СД светового потока 50 Вт соответствует лампе накаливания 215 Вт, белый свет ок. 3000 К
- Высокая световая отдача с 112,00 lm/W, отличный индекс цветопередачи Ra 80
#####
- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Тип подключения	Винтов. зажим/клемма
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 267 мм x Ширина 252 мм x Высота/глубина 86 мм
Масса	1837 g
Материал	Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °С...+50 °С
Ударопрочность	IK08

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz
Ток включения	2,6 A / 322 μs
ток разряда	0,235 mA
света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	110 °
Коэффициент пульсации	<20 %
Номинальная мощность P	48 W
Световой поток (светильник)	5400 lm
Светоотдача	112,00 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	40000 h
Срок службы светодиодов L70B50	40000 h
Срок службы светодиодов L80B10	25000 h
Срок службы светодиодов L80B50	25000 h
Срок службы светодиодов L90B10	15000 h
Срок службы светодиодов L90B50	15000 h
Класс энергоэффективности	A++ до A


SUN OFL TR 5400 830 WH

Номер артикула GTIN
 EL10810206 4015120810206

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	4015120810541

Габаритный чертеж



Распределение света





Схема подключения



Стандартная эксплуатация с устройством включения и выключения