



ОПИСАНИЕ

Таймер предназначен для управления бытовыми электрическими приборами. DT - суточная программа, S – недельная, M – по минутам.

РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ: 3 Позиции.

- I** - Контакт 2-3 нормально-замкнутый (работает как часы)
- 0** - Постоянно выключен (таймер выключен)
- “🕒” - Автоматический режим (таймер работает по программе)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Каждый сегмент соответствует 30 или 15 мин. Переместите то количество сегментов к внешней стороне, которое вам необходимо для выполнения операций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Питание:	~ 230В
Контакт:	16(4) А /250 В~
Точность хода:	± 1 сек./день при 22 °С
Мин. Интервал между Операциями:	Суточный: 1 сегмент 30 минут Суточный: 1 сегмент 15 минут Недельный: 1 сегмент 1 час 45 минут Минутный: 0-60минут / 0-150миннут / 0-450минут / 0-900минут
Рабочая температура:	-10 °С до +50 °С
Тип защиты:	IP 20 в соответствии с EN 60529
Класс защиты:	II в соответствии EN 60335 при правильных условиях установки

РАЗМЕРЫ

