

Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler, Einbau, Analog



taxxo 112



taxxo 612



taxxo 712



taxxo 200



taxxo 100

Beschreibung

- Betriebsstundenzähler mit Synchronmotorantrieb
- Fronttafeleinbaugeräte/Wandaufbaugeräte mit Einrast- oder Spannklemmenbefestigung bis max. 10 mm Wandstärke
- Klemmen- oder Flachsteckeranschluss 6,3 mm
- Laufanzeige

Produktauswahl

Montageart	Farbe	Betriebsspannung	Verpackungstyp	Typ	Artikel-Nr.
Einbau, 45,2 x 45,2 mm	Schwarz	120 V/60 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1031.1
	Grau	230 V AC, 60 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1123.1
	Grau	24 V AC, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1125.1
	Grau	230 V AC, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1127.1
	Grau	230 V AC, 60 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1135.1
	Schwarz	230 V AC, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1142.1
	Schwarz	230 V AC, 60 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1143.1
Einbau, 33 x 22 mm	Schwarz	230 V AC, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 612	05.20.0006.1
Einbau, 50,2 x 25,2 mm	Schwarz	230 V AC, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 712	05.20.0004.1
Einbau, Ø 50,2 mm	Grau	230 V AC, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 200	05.15.1096.1
Aufbau, 48x48 mm	Grau	230 V AC, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 100	05.15.1001.1

Technische Daten

	taxxo 112 - 05.15.1031.1	taxxo 112 - 05.15.1123.1	taxxo 112 - 05.15.1125.1	taxxo 112 - 05.15.1127.1	taxxo 112 - 05.15.1135.1	taxxo 112 - 05.15.1142.1	taxxo 112 - 05.15.1143.1	taxxo 612	taxxo 712	taxxo 200	taxxo 100
Betriebsspannung	120 V	230 V AC	24 V AC	230 V AC			230 V AC				
Frequenz	60 Hz		50 Hz		60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz			
Montageart	Einbau										Aufbau
Größe Frontplatte	48 x 48 mm							36 x 24 mm	54 x 29 mm	Ø 58 mm	48 x 48 mm
Zählbereich	99 999,9 Stunden ohne Nullstellung										
Schutzart	Frontseite IP 65/Klemmen IP 20										
Schutzklasse	II nach EN 60 335-1										
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +80 °C										

