

MD/PD 180 Slave

Номер артикула **GTIN**
EM10410024 4015120410024



Frame
accessory
not included



Описание изделия

- "Ведомый" датчик ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика ("Master") MD 180i/R или PD 180i/R с ##### #180° для настенного монтажа
- ##### #16 # для экономного расширения системы путем добавления до 6 вспомогательных устройств

Технические характеристики

Общие сведения

Категория устройства	Настенный датчик присутствия
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года

КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	сетка
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 34 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²

КОРПУС

Примерные	Длина 70 мм x Ширина 70 мм x Высота/глубина 29 мм
Масса	72 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20, IP44 в зависимости от крышки (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый

Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,4 W

Сенсорная техника

Угол обнаружения	180° в горизонтальной плоскости, 60° в вертикальной плоскости
диапазоном обнаружения поперек	Ø 16 м
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 6 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 м
Угол охвата	вплоть до 101 м ²
Принят. Высота монтажа	1,1 м
макс. Высота монтажа	2,2 м
Измерение освещенности	Смешанный свет

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	полностью автоматический
Konstantlichtregelung	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Не применяется
Контакт выключателя	Система шин
Вход выключателя	–
Импульсная функция	–


MD/PD 180 Slave

Номер артикула	GTIN
EM10410024	4015120410024


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
MD 180i/R	EM10055010	4015120055010
PD 180i/R	EM10410017	4015120410017
COVER IP20 WH	EM10055102	4015120055102
COVER IP20 SWH	EM10055119	4015120055119
COVER IP20 CWH	EM10055126	4015120055126
COVER IP20 AN	EM10055133	4015120055133
COVER IP20 SR	EM10055140	4015120055140
COVER IP44 WH	EM10055157	4015120055157
MOUNTING BOX IP44 SM WH	EM10055164	4015120055164
COVER ELK RS/PLUS IP20 WH	EM10055270	4015120055270
COVER SEL Trend IP20 WH	EM10055287	4015120055287
COVER SEL EXX IP20 WH	EM10055294	4015120055294
COVER BER S1 IP20 PWH	EP10427107	4015120427107
COVER BER S1 IP20 WH	EP10427114	4015120427114
COVER BER MOD2 IP20 PWH	EP10427121	4015120427121
COVER BER MOD2 IP20 WH	EP10427138	4015120427138
COVER BUJ REF IP20 WH	EP10427145	4015120427145
Крышка IP20-BJSI, цвет кремовый	EP10427152	4015120427152
COVER GIR S55 IP20 WH	EP10427169	4015120427169
COVER GIR S55 IP20 CWH	EP10427176	4015120427176

Габаритный чертёж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 16 м
■ Фронтальная (B)	Ø 6 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 м