

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN

Номер артикула **GTIN**
 EL10821271 4015120821271



Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 3000 K

Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|--|
| Категория устройства | Ландшафтный светильник |
| Объем поставки | 3 винта, 3 дюбеля |
| Интерфейс пользователя | DALI |
| Возможно дистанционное управление | – |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Особые примечания к товару | Соответствует стандарту DALI-2 |
| Гарантия | 5 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | стоять |
| Место монтажа | Напольный |
| Тип подключения | штпсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.5 – 2.5 mm ² |
| Количество контактов | 5 |
| КОРПУС | |
| Примерные | Высота/глубина 700 mm, Ø 100 mm |
| Масса | 3250 g |
| Материал | Алюминий с порошковым покрытием |
| Степень защиты | IP65 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 – 95 % без конденсата |
| Ударопрочность | IK09 |
| Цвет | графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024 |

| Электрическая Исполнение | |
|--|-----------------------|
| Система управления | DALI |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 200 – 240 V ~ / 60 Hz |
| света | |
| Рассеиватель | опал |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 132 ° |
| Коэффициент пульсации | <3 % |
| Номинальная мощность P | 7 W |
| Световой поток | 420 lm |
| Светоотдача | 60 lm/W |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Срок службы L70B10 при 25 °C | 105000 h |
| Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C | 110000 h |
| Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C | 65000 h |
| Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C | 70000 h |
| Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C | 35000 h |
| Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C | 35000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN

Номер артикула **GTIN**
 EL10821271 4015120821271

Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|-----------------------------|----------------|---|---------------|
| Монтажные аксессуары | | | |
| ALVA GROUND SPIKE 100 | EL10820182 | Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт | 4015120820182 |

Чертеж с размерами





Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Плафон: гладкий опал
- Световое отверстие: 360°
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Интерфейс DALI для 2-полюсной цепи управления DALI
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Тип монтажа: монтажная панель для крепления на фундаменте, опционально с помощью опорного анкера (комплектующие)
- Цветовая температура 3000 К