

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN

Номер артикула **GTIN**
EL10821189 4015120821189



| | | | | | | | |
|------------|---------|------|-------|--|--------|------|------|
| 230 V ~ | 16 W | | IP65 | | IK09 | | 360° |
| LED 3000 K | CRI >80 | 140° | r 6 m | | IR))) | DALI | |
| DALI BUS | | | | | | | |

Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 3000 K

Предлагает специальные функции, такие как:

- Встроенный датчик движения с источником питания шины DALI
- Интегрированная технология датчиков обеспечивает энергоэффективное управление и объединение в сеть дополнительных светильников и приводов выключателей
- Защита от воздействия морского воздуха

Технические характеристики

| Общие сведения | |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Категория устройства | Ландшафтный светильник |
| Объем поставки | 3 винта, 3 дюбеля |
| Интерфейс пользователя | ИК-пульта ДУ, DALI |
| Возможно дистанционное управление | ✓ |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 5 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | стоять |
| Место монтажа | Напольный |
| Тип подключения | штпсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.5 – 2.5 mm ² |
| Количество контактов | 5 |
| КОРПУС | |
| Примерные | Высота/глубина 700 mm, Ø 100 mm |
| Масса | 3500 g |
| Материал | Алюминий с порошковым покрытием |
| Степень защиты | IP65 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 – 95 % без конденсата |
| Ударопрочность | IK09 |

| | |
|------|------------------------------------------------------|
| Цвет | графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024 |
|------|------------------------------------------------------|

Электрическая Исполнение

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Система управления | DALI |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 200 – 240 V ~ / 60 Hz |

света

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Рассеиватель | опал |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 132 ° |
| Коэффициент пульсации | <3 % |
| Номинальная мощность P | 7 W |
| Световой поток | 420 lm |
| Светоотдача | 60 lm/W |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Срок службы L70B10 при 25 °C | 105000 h |
| Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C | 110000 h |
| Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C | 65000 h |
| Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C | 70000 h |

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN

| Номер артикула | GTIN |
|----------------|---------------|
| EL10821189 | 4015120821189 |


| | |
|------------------------------------------|---------|
| Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C | 35000 h |
| Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C | 35000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |

| Сенсорная техника | |
|------------------------------------|-------------------|
| Угол обнаружения | 140° |
| Дальность обнаружения по диагонали | 4 m |
| диапазоном обнаружения Фронтально | 1 m |
| Угол охвата | 15 m ² |


Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Дистанционное управление | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL PDi DALI | EP10425899 | Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения DALI | 4015120425899 |
| Монтажные аксессуары | | | |
| ALVA GROUND SPIKE 100 | EL10820182 | Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт | 4015120820182 |
| Электрические аксессуары | | | |
| ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI | EP10427473 | модуль преобразования передаваемых по шине команд от датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полностью автоматический) | 4015120427473 |
| ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI | EP10427480 | модуль преобразования передаваемых по шине команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полуавтоматический режим) | 4015120427480 |

Чертеж с размерами



Зоны охвата



диапазоном обнаружения


| | |
|-------------------|-----|
| ■ Поперечная (A) | 4 m |
| ■ Фронтальная (B) | 1 m |

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN

Номер артикула GTIN

EL10821189 4015120821189

Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Плафон: гладкий опал
- Световое отверстие: 360°
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Интерфейс DALI для 2-полюсной цепи управления DALI
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Датчик движения DALI, ориентирующее освещение, сумеречный выключатель, настройка с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления (комплектующие), параллельное подключение (ведущее устройство / ведущее устройство)
- Тип монтажа: монтажная панель для крепления на фундаменте, опционально с помощью опорного анкера (комплектующие)
- Цветовая температура 3000 К